

WC publics avec douche selon SIA 500

Écoles, halles sportives, piscines,...

Conseils pour la planification

WC

- Lors de l'utilisation d'un WC encastré prolongé, il faut utiliser une lunette SANS couvercle.
- La distance entre le siège du WC sans couvercle et le milieu du dossier doit être de 290 mm.

Robinet de lavabo/douche

- Il faut prévoir une surface de rangement à côté du lavabo.
- Les miroirs inclinés ne sont pas autorisés. Les miroirs muraux doivent être montés aussi près que possible du lavabo.
- Les accessoires tels que les patères, les distributeurs de mouchoirs en papier, de savon et autres doivent être installés à une hauteur de 800 à 1100 mm.
- Robinet mitigeur monolevier facile à utiliser, longueur de la poignée d'au minimum 150 mm ou levier.
- Montage possible sur le lavabo ou au mur, de préférence sur le lavabo. Les robinets sans contact ne sont pas autorisés!

Douche

- La déclivité (dessinée en bleu) doit être de préférence de 30 cm, au moins de 10 cm de plus que la zone de la douche.
- Les barres de rideau de douche doivent être dimensionnées en conséquence.
- La déclivité est de 2% au maximum.
- Il faut privilégier les robinets encastrés lors du choix des robinets de douche.

Portes

- Une poignée horizontale (min. 300 mm) est nécessaire pour les portes battantes.

Tables à langer


- Des tables à langer doivent être planifiées aussi bien chez les femmes que chez les hommes.

Avis!

Lors de l'utilisation de systèmes de construction légers, notez bien que les renforts, d'une épaisseur d'au minimum 40 mm, doivent être en bois dur collé, en Duripanel (répondant aux prescriptions en matière de protection incendie) ou autre matériau similaire. S'il n'est possible de planifier qu'un WC adapté aux handicapés, il faut toujours l'intégrer aux toilettes pour dames.

WC publics avec douche selon SIA 500

Sommaire




WC publics avec douche selon SIA 500

WC UP avec céramique de WC prolongée



RECOMMANDATION




	Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
A	NOSAG	Poignée de sécurité IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG®	PW1.0059.525.L PW1.0059.525.R	4721 919 4721 920	585 031 585 032	950 x 500 950 x 500
B	NOSAG	Barre d'appui rabattable avec plaque de base IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG®	LW2.0008.525	4721 886	585 319	850
C	NOSAG	Porte rouleau IneoLine pure Acier inoxydable, poli	PWA.1111.525	4721 961	585 332 585 332	
D	NOSAG	Porte rouleau de réserve IneoLine pure pour 2 rouleaux Acier inoxydable, poli	PWA.1212.525	4721 964	585 335	
E	NOSAG	Ensemble brosse WC IneoLine pure Acier inoxydable, poli	PWA.1312.525	4721 968	585 336	
F	NOSAG	Dossier IneoLine pure Acier inoxydable, poli	PWA.1410.525	4721 399	585 415	530 x 400 x 200
G	NOSAG	Poubelle murale avec distributeur de sachets hygiéniques intégré, acier inoxydable, poli	MWA.1510.525		585 056	260 x 225 x 102
H	LAUFEN	LAUFEN Pro Liberty WC suspendu sans bride	821960	2112 457	342 079	700 x 360
I	LAUFEN	LAUFEN Pro Liberty Siège sans abattant pour 821960	898951	2112 479	351 567	

J K

analogue information en p. 21

WC publics avec douche selon SIA 500

ALTERNATIVE



	Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
H1	LAUFEN	Moderna R WC suspendu pour réservoir sans bride (Réservoir)	820549 826540	2111 845 2111 810	341 002 361 270	670 x 360
H2	LAUFEN	Moderna S silent „classic“ WC suspendu, à chasse directe, sans bride/rimless	821542	2111 702	342 186	560 x 360
I1	LAUFEN	Moderna R siège sans abattant, pour WC au sol et WC suspendu	893547		351 568	
J	LAUFEN	LAUFEN TECE Système d'installation avec réservoir Uni pour WC suspendu et WC douche	920002	3622 334	875 128	1120 x 500 x 150
K	LAUFEN	LAUFEN TECE TECEloop Plaque de déclenchement en plastique	900018	3347 338	875 157	
K1	LAUFEN	LAUFEN TECE TECEsolid Plaque de déclenchement acier inoxydable	900005	3347 354	875 152	

WC publics avec douche selon SIA 500

Lavabo



RECOMMANDATION



	Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
A	LAUFEN	Frame 25 Miroir avec cadre aluminium	447 401 900	5451 804	241 774	550 x 25 x 825
B	LAUFEN	Frame 25 Élément d'éclairage LED	447 461 900	5451 824	241 775	550 x 25 x 25
C	LAUFEN	Moderna R Lave-mains (Siphon encastré, vidage, tuyau de trop-plein 106 mm)	815542 (893900)	2111 802	221 098	490 x 390
D	LAUFEN	Moderna R Tablette Liberty	871540	2111 844	221 100	230 x 320
E	LAUFEN	Clinic Mitigeur de lavabo sans vidage	9.41004.100.094	6322 352	712 378	A=140
F	NOSAG	Distributeur de savon mural BALI LUX acier inoxydable poli	MLA.1307.525		585 050	260 x 104 x 102
G	NOSAG	Poubelle murale acier inoxydable poli	MLA.1402.525		585 054	595 x 340 x 165
H	NOSAG	Distributeur de serviettes en papier MAXI acier inoxydable poli	MLA.1205.525		585 053	265 x 255 x 120
I	NOSAG	Table à langer Teddy polyamide, manhattan, montage mural avec distributeur de serviettes intégré	ML7.5000.133		585 433	490 x 910 x 510
J	NOSAG	Barre d'appui	PW0.0003.525	4721 901	585 020	300

WC publics avec douche selon SIA 500

Lavabo

ALTERNATIVE





	Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
E1	LAUFEN	Citypro Liberty Mitigeur de lavabo sans vidage	5.00904.100.094	6152 944	711 797	A=140
E2	LAUFEN	Twin Mitigeur de lavabo sans vidage	9.88887.100.001	6323 136	711 522	A=130
I1	NOSAG	Table à langer Kiddy tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural incl. matelas	GL7.7000.100	4772 140	585 431	755 x 655 x 725
I2	NOSAG	Table à langer Nathi Bouleau laqué montage mural incl. matelas	DL7.9000.731	4772 141	585 432	865 x 525 x 180

WC publics avec douche selon SIA 500

Douche




RECOMMANDATION




	Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
A	LAUFEN	Clinic Mitigeur de douche encastré Simibox Light Corps encastré	9.41078.100.094 5.74037.000.000	6322 317 6158 110	712 386 711 069	
B	LAUFEN	Set de douche AquaJet Multi pour 9.40078	5.04762.100.000		712 889	
C	NOSAG	Barre d'appui avec glissière IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG® Avec support à rotule	PD1.0051.525.L PD1.0051.525.R	4721 931 4721 932	585 162 585 163	1200 x 500 1200 x 500
D	NOSAG	Tablette de douche IneoLine pure Acier inoxydable, poli à clipser	LDA.1125.525	4721 847	585 125	200 x 100 x 80
E	NOSAG	Siège de douche rabattable Verso Care montage mural, Aluminium, gris anthracite	ND3.3111.337	4722 215	585 633	412 x 446
F	NOSAG	Barre d'appui rabattable avec plaque de base, IneoLine pure Acier inoxydable, poli DesignGrip by NOSAG®	LW2.0007.525	4721 885	585 318	720
G	NOSAG	Tringle en L pour rideau douche + Fixation pour plafond IneoLine pure Acier inoxydable, poli	LD5.1191.525 LDA.1808.525	4721 893	171 543	900 x 1100 800
H	NOSAG	Rideau de douche Avec ourlet plombé blanc	NDA.5501.019	4721 889	585 630	3000 x 2000
I	poresta systems	Poresta® BF KMK	22.000.015	1372 151	147 665	1200 x 1200 x 50
J	poresta systems	Il existe divers systèmes d'insonorisation et d'étanchéité	18.800.017 18.200.258 18.200.208	1372 955 1372 950 1372 945	147 679 147 684 147 690	

WC publics avec douche selon SIA 500

Douche



ALTERNATIVE



	Entreprise	Description d'article	No. fabricant	No. ST	No. Team	Mesure (mm)
A1	LAUFEN	Citypro Mitigeur de douche encastré Citypro Liberty Set de conversion	5.00978.100.000 5.77097.000.000	6152 816	711 765 711 789	
A2	LAUFEN	Citypro Liberty Mitigeur de douche	5.00952.100.094	6152 921	711 795	
A3	LAUFEN	Thermostat mitigeur thermostatique de douche Comfort	504350100.094		736 005	
E1	NOSAG	Siège douche rabattable Cavere Montage mural Aluminium, chromé	ND3.6101.501		585 046	380 x 462
I1	poresta systems	Poresta® Limit S	22.000.152	1372 631	147 010	1200 x 1200 x 50
I2	poresta systems	Poresta® Slot	22.000.250	1372 710	147 021	1200 x 1200 x 65